定格・仕様

区分	項目		内容
定格電圧			単相200V（50/60Hz）
定格消費電力			5800W
大きさ（約）	外形寸法		幅749×奥行577×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）
	グリル内寸		幅250×奥行354×高さ120mm
質量（重さ）			約26.2kg（付属鍋・カップは除く）
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル（IH）	（アルミ以外）2500W（アルミ）2200W 直径190mm
	左ヒーター		3000W 直径190mm
	中央ヒーター	ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径140mm
	グリルヒーター	シーズヒーター	1850W
電力調節範囲	右ヒーター	タッチボタン	（アルミ以外）約120W相当～2500W 9段階調節 （アルミ）約150W相当～2200W 8段階調節
	左ヒーター		約120W相当～3000W 9段階調節＋湯沸かし
	切り換え 中央ヒーター		約340W相当～1250W 3段階調節
	切り換え グリルヒーター		（手動）約1050W相当～1600W 3段階調節 （自動）約950W相当～1850W
コード			3.5mm² 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
プラグ			2極・接地極付 30A・250V
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス
	2	トップフレームU	SUS304
	3	吸・排気パネル	鉄板（グレー）
	4	グリルドア	ガラス
	5	グリル把手	メラミン樹脂（シルバー）
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂（グレー）
	7	操作板	ガラス
	8	グリル受け皿	鉄板（黒色）
	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理
	10	サイドカバー左	PBT（黒色）
	11	サイドカバー右	PBT＋ABSアロイ樹脂（シルバー）
	12	前飾り枠	鉄板（黒色）
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能（IH） ●鍋なし自動OFF機能（IH） ●温度過昇防止機能（IH）		●空焼自動OFF機能（IH） ●切り忘れ防止機能（IH、RH、グリルヒーター） ●グリル異常高温検知機能（グリルヒーター） ●グリル受け皿高温検知機能（グリルヒーター）
※ご推奨コンセント（別途工事）松下電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

4-R4~R20

460^{+4}_{-0}

※1 560^{+4}_{-0}

$A+45^{+15}_{-7}$

600以上

A

機器本体前面

※1 寸法は560^{+4}_{-10}まで対応可。

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター(KZ-MSW32B)ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

2005.6.8